

手袋

滅菌器



vol. 1-D

メディカル製品 総合カタログ

vol. 1- D



オカモト株式会社 URL: https://www.okamoto-inc.jp

手袋・メディカル部

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目27番12号 TEL 03-3817-4172

大阪支店

〒540-0022 大阪市中央区糸屋町2丁目4番6号 TEL 06-4793-8509

滅菌器 製造販売元

HILLSON ヒルソン・テック株式会社(オカモトグループ)

〒365-0051 埼玉県鴻巣市宮前547番地-1(理研コランダム内) TEL 048(595)0380 FAX 048(595)0381

・商品は予告なしに仕様その他を変更することがございます。 ・写真と現物でカラーに差の出ることがございます。 20M2KGP

Doctor Hand[®] シリーズ 「手術用」 「歯科用」

- 自社グループ工場(サイアムオカモト株式会社)で製造
- 全数ピンホール検査済み

OM-111

手

袋

ドクターハンド[®] レギュラー パウダーフリー

天然ゴムラテックス

- スムースタイプ
- 口巻きタイプ(ロールエンド)
- 曲指タイプ(左右別型)
- γ線滅菌済
- 使用期限:滅菌後4年

【希望小売価格】

¥6,000(税込¥6,600)/箱







オカモト手術用手袋 パウダーフリー(曲指形) JIS T 9107(単回使用手術用ゴム手袋)適合

OM-130

ドクターハンド[®] グリップ パウダーフリー

天然ゴムラテックス

- グリップタイプ
- 口巻きタイプ(ロールエンド)
- 直指タイプ(左右別型)
- γ線滅菌済
- 使用期限:滅菌後4年

【希望小売価格】

¥6,000(税込¥6,600)/箱





医療機器製造販売承認番号 21900BZX00213000

オカモト手術用手袋 パウダーフリー(直指形) JIS T 9107(単回使用手術用ゴム手袋)適合

OM-200

ドクターハンド[®] デンタル パウダーフリー

天然ゴムラテックス

- 口巻きタイプ(ロールエンド)
- 曲指タイプ(左右別型)
- ●未滅菌

● 使用期限:包装後4年

【希望小売価格】

¥4,000(稅込¥4,400)/箱





医療機器製造販売届出番号 13B1X10323000012

ドクターハンドデンタルパウダーフリー JIS T 9113(単回使用歯科用ゴム手袋)適合

品番		14 / 7°		標準	寸法(m	m)		箱			ケース			ケース		1441 7 10	m vs
四笛	カラー	サイズ	中指の長さ	手のひらまわり	全長	厚み	サイズ(mm)	重量(g)	入数	サイズ(mm)	重量(kg)	入数	サイズ(mm)	重量(kg)	入数	JAN コード	用途
		5.5	70	144				680			3.3			9.7	0.407	4547691773791	
		6.0	71	154			280	700		337	3.4	80双	570	10.0	240双	4547691654731	
OM-111 ナチュラル	ナチュラル	6.5	74	166	300	指先部 0.22		740	20双	295	3.5	20双	× 340	10.5	20双	4547691654748	手 術
		7.0	77	178		掌部 0.20	160 ×	760		295 ×	3.6	×	340 X	10.8	×	4547691654755	- INI
		7.5	80	190			125	780		269	3.7	4箱	390	11.0	12箱	4547691654762	
		8.0	83	204				840		200	3.9		000	11.8		4547691654779	
		5.5	75	144				680			3.3			9.7	0.4070	4547691782298	
		6.0	77	154	300	指先部 0.22 掌部 0.21	160	700	20双	337	3.4	80双	570	10.0	240双	4547691782304	
OM-130	ナチュラル	6.5	80	166				730		295	3.5	20双	340	10.4	20双	4547691782311	手 術
OIVI-130	7 7 1 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7.0	83	178				750		295 X	3.6	×	340 X	10.7		4547691782328	נוא ד
		7.5	85	190				770		269	3.7	4箱	390	10.9	12箱	4547691782335	
		8.0	88	204				820			3.9			11.5		4547691782342	
		5.5	70	144			0.40	550		000	2.7	1007	050	6.5	25020	4970520822139	
		6.0	71	154			240	600		260	2.9	100双	650	7.0	250双	4970520822146	
OM-200 ナチュラル	6.5	74	166	300	指先部 0.22	0.22 ×	625	25 双	255	3.0	25双	265	7.3	25双	4970520822153	歯 科	
	, , 1,,,,	7.0	77	178	550	掌部 0.20	120 x	650		233 X	3.1	×	203 X	7.5	×	4970520822160	E2 14
		7.5	80	190			100	725		225	3.4	4箱	240	8.3	10箱	4970520822177	
		8.0	83	204				775			3.6			8.8		4970520822184	

※サイズ(mm)はW×D×Hの順になります

SOFT TOUCH シリーズ 検査・検診用

■ 左右兼用タイプで無駄なく使え、コストパフォーマンスが高い

OM-341

ソフトタッチプラハンドライト パウダーフリー

塩化ビニル樹脂

- ニトリル・天然ゴムに比べて 経済的
- ●未滅菌

【希望小売価格】オープン/箱

医療機器製造販売届出番号

オカモト検査・検診用ビニル手袋

ソフトタッチ・プラハンド ライト パウダーフリー

JIS T 9116(単回使用検査・検診用ビニル手袋)適合

13B1X10323000020

OM-352

ソフトタッチラテハンド オリジナル

天然ゴムラテックス

- 柔軟性、伸縮性が高く優れた フィット感
- グリップタイプ
- 全面エンボス
- ●未滅菌
- 使用期限:包装後4年

【希望小売価格】オープン/箱





医療機器製造販売届出番号 13B1X10323000013 オカモト検査・検診用ゴム手袋 ソフトタッチ・ラテハンド オリジナル JIS T 9115(単回使用検査・検診用ゴム手袋)適合

OM-381

ソフトタッチニトリルハンド 0.07

ニトリルゴムラテックス

- 200 枚入りで省資源・省スペース
- 優れた耐油性、耐薬性、 耐突き刺し特性
- 天然ゴムに近い柔らかさ
- 指先エンボス
- ●未滅菌
- 使用期限:包装後3年 【希望小売価格】オープン/箱





医療機器製造販売届出番号 13B1X10323000017 オカモト検査・検診用ゴム手袋 ソフトタッチ・ニトリルハンド0.07 JIST 9115(単回使用検査・検診用ゴム手袋)適合

品番	т-	± /¬*		標準寸	法(mm)	Â	有		ケー	ース		IANI ¬ I»	- W
四笛	カラー	サイス	中指の長さ	手のひらまわり	全長	厚み	サイズ (mm)	重量(g)	入数	サイズ (mm)	重量(kg)	入数	JAN コード	用途
		S	70	170		指先部 0.09	230×120	470		330×255	5.0		4547691735348	病棟・外来
OM-341	半透明	M	80	192	230	掌部 0.06	×63	520	100枚	×248	5.5	10箱	4547691735355	病理検査
		L	85	212		手叩 0.00	X03	570		^2+0	6.0		4547691735362	附生快旦
		SS	70	150				600			6.6		4547691696670	
OM-352	ナチュラル	S	75	170	240	指先部 0.16	245×125	640	100枚	404×265	7.0	10 箱	4547691696687	病棟・外来
0101-332	7 7 1 2 1 1 1	M	80	190	240	掌部 0.14	×76	720	100/12	×285	7.8	10 1	4547691696694	病理検査
		L	80	210				770			8.3		4547691696700	
		SS	74	152				660			7.6		4547691728821	病棟・外来
OM-381 赤:	ホワイト	S	77	172	240	指先部 0.10	245×128	740	200枚	412×263 8.4	8.4	10 箱	4547691728838 病理検	病理検査、採血
	ハノイト	М	81	196	40	掌部 0.07	×79	800	2001X	×255	9.0	10 相	4547691728845	
		L	84	214				860			9.8		4547691728852	器具類洗浄

※サイズ(mm)はW×D×Hの順になります

eco-soft シリーズ 「一般用

■ 左右兼用タイプで無駄なく使え、コストパフォーマンスが高い ※感染防止の用途では、お使いいただけません。その際は検査・検診用手袋(P3)をお使いください。

OM-370

手

袋

エコソフトグローブ パウダーフリー

塩化ビニル樹脂

- 粉無し
- ニトリル・天然ゴムに比べて 経済的

【希望小売価格】オープン/箱





OM-371

エコソフトグローブ・ライト パウダーフリー

塩化ビニル樹脂

- 弊社ポリ塩化ビニール 手袋の中で最薄
- 箱サイズが小さく省資源・ 省スペース

【希望小売価格】オープン/箱







OM-365

エコソフトグローブD パウダーフリー

天然ゴムラテックス

- 柔軟性、伸縮性が高く 優れたフィット感
- グリップタイプ
- 全面エンボス

【希望小売価格】オープン/箱





品番	カラー	エノブ		標準寸	法(mm)	弁	盲		ケ-	ース		JAN ⊐−ド	用途
四世	777-	1117	中指の長さ	手のひらまわり	全長	厚み	サイズ (mm)	重量(g)	入数	サイズ (mm)	重量(kg)	入数	JAN 1-1	用述
		SS	70	156				500			12.0		4547691212474	病棟・外来
OM-370 半透明	业泽田	S	70	174	240	指先部 0.10 240×123	240×123	550	100枚	510×310	12.5	20 箱	4970520822337	
	М	79	192	240	掌部 0.08	×58	600	TOUTX	×256 13.0	13.0	20 相	4970520822344	吸引処置	
		L	85	214				650			14.0		4970520822351	介護、掃除
		S	70	170	230	指先部 0.07	220×120	350		495×290	8.0		4547691765734	病棟・外来
OM-371	半透明	М	80	195	240	掌部 0.04	×55	400	100枚	×238	9.0	20 箱	4547691765741	おむつ交換 吸引処置
		L	85	205	240	手部 U.U4	xss	450		×238	10.0		4547691765758	
		SS	70	160				590			6.7		4547691696878	
OM-365 +	ナエ_ニ	S	70	170	240	指先部 0.14	240×125	640	385×250	385×250	7.2	10箱	4547691696885	病棟・外来
	5 ナチュラル	М	75	190	240	掌部 0.12	×70	710 100枚 ×	×275	7.9	10 相	4547691696892	/r3/A /r/A	
		L	80	210				760]		8.4		4547691696908	

※サイズ (mm) はW×D×Hの順になります

eco-soft シリーズ 一般用

■ 左右兼用タイプで無駄なく使え、コストパフォーマンスが高い ※感染防止の用途では、お使いいただけません。その際は検査・検診用手袋(P3)をお使いください。

OM-387

エコソフトスマート NBR グローブ

ニトリルゴムラテックス

- 200 枚入りで省資源・ 省スペース
- 食品衛生法適合品
- ●優れた耐油性、耐薬性、 耐突き刺し特性
- 天然ゴムに近い柔らかさ
- 指先エンボス

【希望小売価格】オープン/箱







OM-387B

エコソフトスマート NBR グローブ ブルー

ニトリルゴムラテックス

- 200 枚入りで省資源・ 省スペース
- 食品衛生法適合品
- 優れた耐油性、耐薬性、 耐突き刺し特性
- 天然ゴムに近い柔らかさ
- 指先エンボス

【希望小売価格】オープン/箱





OM-920

エコソフトグローブ

インナーケア

ポリエステル

手袋着用時の下履きとしてメッシュ構造で作業時のムレ

● 指先をカットしても

ほつれない

・ベタつきの不快感を軽減

●洗濯して繰り返し使用が可能

【希望小売価格】オープン/箱



カット例





品番 カラー		14 /J		標準寸	法(mm)	箱			ケース			10 NI ¬ 1°	ш \
四笛	品番 カラー	サイス	中指の長さ	手のひらまわり	全長	厚み	サイズ (mm)	重量(9)	入数	サイズ (mm)	重量(kg)	入数	JAN コード	用途
		SS	71	152				660			7.6		4547691714572	
OM-387 ホワイト	±ロノL	S	75	172	230	指先部 0.10	245×128	740	200枚	412×263	8.4	10 箱	4547691714589	病棟・外来
	М	77	196	230	掌部 0.07	×80	800	2001X	×255	9.0	10 相	4547691714596	器具類洗浄	
		L	80	214				860			9.8		4547691714602	
		SS	71	152	230			660		412×263	7.6		4547691781901	病棟・外来
OM-387B	ブルー	S	75	172		指先部 0.10	245×128	740	200枚		8.4	10 箱	4547691781918	
OIVI-307D	<i>71</i> 0—	М	77	196		掌部 0.07	×80	800	2001X	×255	9.0	10 相	4547691781925	器具類洗浄
		L	80	214				860			9.8		4547691781932	
OM-920	ホワイト	フリー	_	_	_	_	174×140 ×64	240	60枚	_	_	_	4547691746320	病棟・外来おむつ交換の別処置の選

※サイズ(mm)はW×D×Hの順になります

滅菌器

スタンダードタイプ

HF220/HF260 フルオート送風乾燥タイプ

- 滅菌時間・乾燥時間の変更が可能
- ワンタッチ操作のフルオートタイプ 設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います。 前回の設定を保持します。
- 送風ポンプ式乾燥 高性能送風ポンプ付で、適切な乾燥が得られます。

用途にあわせたワンタッチ切り替え操作 前回の設定をそのままキープ





1.準備

電源スイッチを「入」にします。被滅菌物を入れ、ワンタッチドアを閉めます。

2.滅菌

滅菌温度を自由にセレクト。お好みで滅菌時間も設定できます。

POINT 温度切り替え(121℃:20分/132℃:5分の標準設定)はキーを押すだけ。常に適切な滅菌状態が得られます。

3.乾燥

乾燥時間を自由に設定できます。(20~30分の標準設定)


POINT 送風ポンプ式乾燥で適切な乾燥が得られます。

4.完了

終了音が鳴りましたら、圧力計の針が「O」であることを確認して、ドアを開け被滅菌物を取り出します。

POINT 前回の設定をキープしていますので、同じ設定の場合、再度設定をする必要はありません。

作業行程はすべてデジタル表示されます。スタートから終了まで、確認しながら安心して使用できます。







【設置上の注意】 【メンテナンス方法】 設置上の注意及びメンテナンス方法 はYouTube動画〔「オカモト滅菌器」 で検索)をご参照ください。

製 品 名	スーパークレーブ HF220	スーパークレーブ HF260			
外寸法 (ドアノブ含まず)	W430×D453×H367mm	W490×D492×H397mm			
チャンバー寸法 / 容量	φ220×有効寸法 330mm 有効容量約 12.5L	φ260× 有効寸法 350mm 有効容量約 18.8L			
収 容 カ 丸カスト 18cm×2、平カスト E-22×2、角カスト L-22×1		丸カスト 21cm×2、平カスト E-22×2、角カスト L-22×1			
操 作 方 法	ワンタッチ全自動(前回使用設定を保持)				
滅 菌 温 度・時 間	121℃(20~90分:変更可)・132℃(5~90分:変更可)				
電 源 設 備	AC100V 15A 以上 50/60Hz				
消 費 電 力	1,440W				
重量	27kg	35kg			
JANコ - ド	4547691210616	4547691210623			
希望小売価格	¥500,000(税込¥550,000)	¥535,000(税込¥588,500)			
医療機器製造販売承認番号 21900BZX00242000		21900BZX00243000			

滅菌器/卓上タイプ

蒸気発生装置内蔵タイプ

HS-200 II ハイスピードタイプ

- ハイスピードタイプ
 - スタートから完了まで約12分(132℃滅菌の場合)です。乾燥工程はありません。
- 連続使用可能

缶体が二重構造になっており、常に高圧蒸気を製造しています。 電源スイッチを「入」にし、スタートランプが点灯していればいつでも滅菌が可能です。

製 品 名	スーパークレーブ HS-200Ⅱ
外寸法 (ドアノブ含まず)	W490×D560×H356mm
チャンバー寸法 / 容量	φ200×有効寸法 300mm 有効容量約 10L
III	丸カスト 18cm×2、HS-200 II 専用簡易カスト ×1、
収 容 カ	HS-200 II 専用角カスト x1
滅 菌 温 度・時 間	121℃(20分)・132℃(5分)
電 源 設 備	AC100V 15A 以上 50/60Hz
消費電力	1,300W
重量	37kg
JAN I — ド	4547691210654
希望小売価格	¥730,000(稅込¥803,000)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00237000



スタンダードタイプ

HE150/HE220/HE260/HE330 フルオートタイプ

- 乾燥時間の変更が可能(滅菌時間は固定)
- ワンタッチ操作のフルオートタイプ 設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います。
- 送風ポンプ式乾燥(HE330 のみ)



				_			
製 品 名	スーパークレーブ HE150	スーパークレーブ HE220	スーパークレーブ HE260	スーパークレーブ HE330			
外寸法(ドアノブ含まず)	W328×D392×H285mm	W440×D453×H367mm	W493×D490×H398mm	W607×D672×H452mm			
チャンバー寸法	チャンバー 寸法 ø150×有効寸法 270mm		φ260×有効寸法 350mm	φ316×有効寸法 480mm			
/ 容 量	有効容量約 4.7L	有効容量約 12.5L	有効容量約 18.8L	有効容量約 37.8L			
収 容 力	丸カスト 12cm×2	丸カスト 18cm×2、	丸カスト 21cm×2、	丸カスト 27cm×2、			
収		平カスト E-22×2、角カスト L-22×1	平カスト E-22×2、角カスト L-22×1	平カスト E-33×2、収納カゴ 330×1			
滅 菌 温 度・時 間	121℃(20分)・132℃(5分)	21℃(20分)・132℃(5分)					
乾 燥 方 式・時 間	ヒーター:0~99分	ヒーター:0 ~ 99 分					
電 源 設 備	AC100V 15A 以上 50/60Hz						
消 費 電 力	650W	1,440W		1,500W			
重量	14kg	28kg	32kg	53kg			
JANコ - ド	4547691210579	4547691210586	4547691210593	4547691210609			
希望小売価格	¥375,000(税込¥412,500)	¥485,000(税込¥533,500)	¥520,000(税込¥572,000)	¥775,000(税込¥852,500)			
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00225000	21900BZX00227000	21900BZX00231000	21900BZX00223000			
			•	•			

スタンダードタイプ

FX220/FX260 フルオートタイプ

- 乾燥時間の変更が可能(滅菌時間は固定)
- ワンタッチ操作のフルオートタイプ 設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います。





EN 基準準拠・蒸気発生装置内蔵・プレバキュームタイプ

MOH350

- EN 基準(ヨーロッパ規格・EN13060)に準拠し、確実な滅菌工程管理を実現しました。

真空ポンプによるプレバキュームと蒸気注入を繰り返し、被滅菌物内の残留空気を徹 底的に排除し、被滅菌物の細部にまで蒸気を浸透させます。さらに二重缶体構造によ り、チャンバー内温度の均一性が増して、より安定した滅菌環境を実現いたします。

- 真空状態 (水の沸点を下げる) と外気導入を繰り返すことにより水分を効率よく 蒸発させます。
- 高機能で多様なプログラム
- 標準コース1・2に加え、プリオンコース、フラッシュコース、ボウィー・ディッ クテスト、リークテスト、追加乾燥などのコースが搭載されています。また、真空 パルスの回数を3回から7回まで選択できます。

	コース	真空パルス回数	滅菌温度	滅菌時間	乾燥時間
標準コース 1		3~7回	134°C	4~90分	0~90分
標準コース 2	包装品を滅菌するコース	3~7回	121℃	20~90分	0~90分
プリオンコース	プリオン(感染性蛋白質)を非活性化するコース	3~7回	134°C	18分	0~90分
フラッシュコース	未包装品を短時間で滅菌するコース	10	134°C	4分	0~90分
ボウィー・ディックテスト	空気排除と蒸気浸透性を確認するテスト	3~7回	134°C	3.5分	2分
リークテスト	規定の真空度を維持できるかを確認するテスト		-	-	
追加乾燥	_	_	_	_	1~90分

スタートしてから滅菌に入るまでの時間:真空パルス3回(標準)でおよそ15分(無負荷)です。二 重缶体構造で保温用ジャケット部分に蒸気を蓄えていますので、連続使用が可能です。(電源投入時 には蒸気製造の為、別途約30分かかります。)

製 品 名	スーパークレーブ MOH350					
外寸法(ドアノブ含まず)	W582×D971×H1465mm					
チャンバー寸法 / 容量	φ350× 有効寸法 626mm 有効容量約 60L					
収 容 力	フルサイズコンテナ(300×160×600mm)×1、丸カスト 27cm×3、平カスト E-33×2					
滅 菌 温 度・時 間	121℃(20~90分)・134℃(4~90分)					
乾 燥 方 式・時 間	バキューム:0~90分					
電 源 設 備	AC200V 三相 30A 以上 50/60Hz					
消 費 電 力	6,000W					
重量	280kg					
設 置	アンカーボルト止め					
給 水/排 水 設 備	給水管 15A(1/2) 給水圧 0.15MPa ~ 0.45MPa /排水管 20A(3/4) 塩ビ管可					
JANコ - ド	4547691722294					
希望小売価格	¥5,150,000(税込¥5,665,000)					
医療機器製造販売認証番号	223AFBZX00080000					
オプション	温度記録計 ペーパーレス温度記録計 品番: YH10005 JAN コード: 4547691722904 希望小売価格 ¥298,000 (税込¥327,800) 2ペン式温度記録計 品番: YH10006 JAN コード: 4547691722911 希望小売価格 ¥480,000 (税込¥528,000)					
	gke滅菌モニタリングシステム					
	BMS 用コンパクト PCD オレンジ 品番: YM001 JAN コード: 4547691760883 希望小売価格 ¥51,000 (税込¥56,100) BD テスト用コンパクト PCD パープル 品番: YM003 JAN コード: 4547691760906 希望小売価格 ¥93,000 (税込¥102,300)					

電源は必ず AC200V 三相 30A 以上の専用電源に接続してください。(電源コード 4 芯 3m 付)

滅菌器/フロアタイプ

フルオートタイプ(ポリタンク式) ゚゚

SG330V AC100V 仕様

- ワンタッチ操作のフルオートタイプ 設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います。
- ポリタンク内蔵式

給水タンク/排水タンク内蔵で、使用した水は一回ごとに排水します。

製 品 名	スーパークレーブ SG330V
外寸法(ドアノブ含まず)	W593×D780×H1290mm
チャンバー寸法 / 容量	φ316×有効寸法 460mm 有効容量約 39.5L
収 容 力	丸カスト 27cm×2、平カスト E-33×2、収納カゴ 330×1
滅 菌 温 度・時 間	121℃(20分)・132℃(5分)
乾 燥 方 式・時 間	ヒーター + バキューム: 0.30.40.50 分
電 源 設 備	AC100V 20A以上 50/60Hz
消費電力	1,950W
重量	128kg
給水 / 排水タンク容量	20L ポリタンク使用
JANコード	4547691210661
希望小売価格	¥1,280,000(税込¥1,408,000)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00241000





フルオートタイプ(循環式)

SG330L AC100V 仕様

- ワンタッチ操作のフルオートタイプ
- 設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います。 大容量タイプ
- 27cm 丸カストが3個入る大容量タイプです。
- 循環式

内蔵タンクに水を貯めて使用する循環式です。

製 品 名	スーパークレーブ SG330L
外寸法(ドアノブ含まず)	W593×D1050×H1300mm
チャンバー寸法 / 容量	φ316×有効寸法 700mm 有効容量約 57.2L
収 容 カ	丸カスト 27cm×3、平カスト E-33×2、収納カゴ 330 ロング ×1
滅 菌 温 度・時 間	121℃(20分)・132℃(5分)
乾 燥 方 式・時 間	ヒーター + バキューム: 0.30.40.50 分
電源設備	AC100V 30A以上 50/60Hz
消 費 電 力	3,000W
重量	166kg
給水 / 排水タンク容量	約 10L
JAN I — F	4547691210678
希望小売価格	¥1,810,000(税込¥1,991,000)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00244000



フルオートタイプ(上・下水道直結自動給水式)

SG330LW AC100V 仕様

- ワンタッチ操作のフルオートタイプ 設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います。
- 大容量タイプ
- 27cm 丸カストが 3個入る大容量タイプです。
- 給排水直結タイプ
- 上下水道直結式です。

工一小色色相以	C 9 6
製 品 名	スーパークレーブ SG330LW
外寸法(ドアノブ含まず)	W593×D1050×H1300mm
チャンバー寸法 / 容量	φ316× 有効寸法 700mm 有効容量約 57.2L
収 容 カ	丸カスト 27cm×3、平カスト E-33×2、収納カゴ 330 ロング x1
滅 菌 温 度・時 間	121℃(20分)・132℃(5分)
乾 燥 方 式・時 間	ヒーター + バキューム: 0・30・40・50 分
電 源 設 備	AC100V 30A以上 50/60Hz
消 費 電 力	3,000W
重量	164kg
	給水管 15A(1/2)給水圧 0.15MPa ~ 0.7MPa/
給水/排水設備	排水管 15A(1/2)鉄管を推奨
	(塩ビ管の場合は、ご相談ください。)
JANコ - ド	4547691211378
希望小売価格	¥2,060,000(税込¥2,266,000)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00245000





規 格	E-22	E-33
サイズ	W310×D160×H60mm	W350×D210×H100mm
品 番	YH3101	YH3102
JAN コード	4547691210821	4547691210838
希望小売価格	¥26,000(税込¥28,600)	¥33,000(税込¥36,300)

オプション

角カスト



規格	L-22	HS-200
サイズ	W310×D160×H130mm	W270×D160×H110mm
品 番	YH3103	YH3104
JAN コード	4547691210845	4547691210852
希望小売価格	¥28,000(税込¥30,800)	¥28,000(税込¥30,800)

オプション

丸カスト



規	格	12cm	18cm	21cm	27cm
サイ	ズ	φ120×H112mm	φ180×H135mm	φ210×H155mm	φ270×H200mm
品	番	YH3136	YH3138	YH3139	YH3141
JAN コ-	ード	4547691676047	4547691210975	4547691210982	4547691210999
希望小売	価格	¥7,400(税込¥8,140)	¥8,000(税込¥8,800)	¥13,800(税込¥15,180)	¥14,800(税込¥16,280)

オプション

簡易カスト



ĺ	規		格	150	220	260	HS-200
	サ	イ	ズ	W200×D128×H64mm	W270×D190×H100mm	W280×D200×H100mm	W270×D190×H80mm
ı	品		番	YH3105	YH3106	YH3107	YH3108
	JAN	۱ -	- ;	4547691210869	4547691210876	4547691210883	4547691210890
	希望	小売	価格	¥20,000(税込¥22,000)	¥22,000(税込¥24,200)	¥24,000(稅込¥26,400)	¥24,000(稅込¥26,400)

オプション

二段トレーセット



規		格	150	220	260
				W320×D150×H20mm×2	
7 -	1	^	2 段分のトレーの高さ:65mm	2 段分のトレーの高さ: 123mm	2 段分のトレーの高さ: 177mm
品	品 番 YH3111		YH3111	YH3112	YH31132
JAN コード 4547691232991		4547691232991	4547691210920	4547691210937	
希望小売価格 ¥22,000(税込¥24,200)		¥22,000(税込¥24,200)	¥28,000(税込¥30,800)	¥30,000(税込¥33,000)	

オプション 収納カゴ



規 格	330	330 ロング
サイズ	W430×D270×H180mm	W650×D284×H188mm
品 番	YH3117	YH3118
JAN コード	4547691210906	4547691802163
希望小売価格	¥53,000(税込¥58,300)	¥83,000(稅込¥91,300)

オプション 架台



規 格	V-22	V-26	T-300
サイズ	W480×D521×H685mm	W540×D561×H685mm	W663×D760×H685mm
品 番	YH31231	YH31232	YH31235
JAN コード	4547691701572	4547691701589	4547691692108
対応器種	HF220、HE220、FX220	V240 タイプ B、HF260、	HE330
		HE260, FX260, HS-200 II	
希望小売価格	¥80,000(税込¥88,000)	¥90,000(税込¥99,000)	¥99,000(税込¥108,900)

交換品

記録紙(6巻セット)





交換品



※一例(写真はHF220用)

希望小売価格 オープンプライス



無菌フィルター



交換品 排水キャップ

※一例(写真は V240 タイプ B / HF シリーズ用)

使用器種	V240 タイプ B、MOH350、
	SG/HF シリーズ、HE330
希望小売価格	オープンプライス

吏	用	器	種	V240 タイプ B、SG330V、
				HE/FX シリーズ
希望	望小	売佃	柩	オープンプライス

高圧蒸気滅菌器専用水

スーパークレーブウォーター

滅菌器/関連商品

■ 滅菌器内の配管を詰まらせるカルキ分や雑物を除去して被滅菌物にもクリーンな高圧蒸気滅菌器に適した専用水





製	品	名	スーパークレーブウォーター 20L
品		番	YH3200
内	容	量	20L
JAN	コー	ŀ,	4547691736574
希望	小売価	格	¥3,000(税込¥3,300)



製	品	名	スーパークレーブウォーター 2l
品		番	YH3100
内	容	量	2L×6本
JAN	コー	- ド	4547691683007
希望	小売個	断格	¥2,400(税込¥2,640)

配管を詰まらせる カルキ分や雑物を除去した、 [SUPER CLAVE] 専用水だから・・・



水道水で5年間 使用したチャンバー

5年後

こびりついています。



- クリーンな蒸気で滅菌できます。
- ●不純物が少ないので、配管が詰まりにくくなります。
- チャンバーの汚れが軽減されるので、 メンテナンスがしやすくなります。

水位センサーに 汚れが付着しています。

10