



■ 手袋

■ 滅菌器

MEDICAL CATALOG

vol.3-D

オカモト株式会社
メディカル製品
総合カタログ

MEDICAL CATALOG

vol.3- D



発 売 元



オカモト株式会社

URL : <https://www.okamoto-inc.jp>

手袋・メディカル部

本社

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目27番12号

TEL 03-3817-4172

大阪支店

〒540-0022 大阪市中央区糸屋町2丁目4番6号

TEL 06-4793-8509

滅菌器 製造販売元



ヒルソン・デック株式会社 (オカモトグループ)

〒365-0051 埼玉県鴻巣市宮前547番地-1 (理研コランダム内)

TEL 048 (595) 0380 FAX 048 (595) 0381

・商品は予告なしに仕様その他を変更することがございます。・写真と現物でカラーに差の出ることがございます。

00M6AGP

SOFT TOUCH シリーズ

■ 左右兼用タイプで無駄なく使え、コストパフォーマンスが高い

OM-341 ソフトタッチ・プラハンド ライト パウダーフリー

塩化ビニル樹脂

- ニトリル・天然ゴムに比べて経済的
- 未滅菌

【希望小売価格】オープン/箱



医療機器製造販売届出番号
13B1X10323000020
オカモト検査・検診用ビニル手袋
ソフトタッチ・プラハンド ライト パウダーフリー

OM-381 ソフトタッチ・ニトリルハンド0.07

ニトリルゴム

- 200枚入りで省資源・省スペース
- 優れた耐油性、耐突き刺し特性
- 天然ゴムに近い柔らかさ
- 指先エンボス ● 未滅菌
- 使用期限：包装後3年

【希望小売価格】オープン/箱



医療機器製造販売届出番号
13B1X10323000017
オカモト検査・検診用ゴム手袋
ソフトタッチ・ニトリルハンド0.07

OM-352 ソフトタッチ・ラテハンド オリジナル

天然ゴムラテックス

- 柔軟性、伸縮性が高く優れたフィット感
- グリップタイプ
- 全面エンボス
- 未滅菌
- 使用期限：包装後4年

【希望小売価格】オープン/箱



医療機器製造販売届出番号
13B1X10323000013
オカモト検査・検診用ゴム手袋
ソフトタッチ・ラテハンド オリジナル

OM-383 ソフトタッチ・ニトリルハンド エックス

ニトリルゴム

- 検査・検診用手袋、歯科用手袋兼用
- 2ヵ所取り出し口
- 指先エンボス
- 未滅菌
- 使用期限：包装後3年

【希望小売価格】オープン/箱



医療機器製造販売届出番号
13B1X10323000025
ソフトタッチ・ニトリルハンド エックス
ASTM 規格 D6319-19 適合
※抗がん剤耐性データ有り

品番	カラー	サイズ	標準寸法(mm)			箱			ケース			JANコード	用途
			手のひらわり	全長	厚み	サイズ(mm)	重量(g)	入数	サイズ(mm)	重量(kg)	入数		
OM-341	半透明	S	172	230	指先部 0.08 掌部 0.05	230×120 ×63	470	100枚	330×255 ×248	5.0	10箱	4547691735348 4547691735355 4547691735362	病棟・外来 おむつ交換 介護、掃除
		M	192				520			5.5			
		L	212				570			6.0			
OM-352	ナチュラル	SS	150	240	指先部 0.16 掌部 0.14	245×125 ×76	600	100枚	404×265 ×285	6.6	10箱	4547691696670 4547691696687 4547691696694 4547691696700	病棟・外来 おむつ交換 介護、掃除
		M	170				640			7.0			
		L	190				720			7.8			
OM-381	ホワイト	SS	152	230	指先部 0.10 掌部 0.07	245×128 ×79	660	200枚	412×263 ×255	7.6	10箱	4547691728821 4547691728838 4547691728845 4547691728852 4547691813442	病棟・外来 おむつ交換 介護、掃除
		M	172				740			8.4			
		L	196				800			9.0			
OM-383	ブルー	SS	140	220以上	指先部 0.05以上 掌部 0.05以上	230×125 ×58	350	100枚	515×305 ×240	7.9	20箱	4547691813459 4547691813466 4547691813473	病棟・外来 おむつ交換 介護、掃除
		M	160				380			8.5			
		L	190				410			9.1			
		L	220				440			9.7			

※サイズ(mm)はW×D×Hの順になります

eco-SOFT シリーズ

■ 左右兼用タイプで無駄なく使え、コストパフォーマンスが高い

※感染防止の用途では、お使いいただけません。その際は検査・検診用手袋(P2)をお使いください。

OM-370 エコソフトグローブ パウダーフリー

塩化ビニル樹脂

- 粉無し
- ニトリル・天然ゴムに比べて経済的
- 2ヵ所取り出し口

【希望小売価格】オープン/箱



OM-366 エコソフトグローブ ラテックス エース

天然ゴムラテックス

- 柔軟性、伸縮性が高くすぐれたフィット感
- グリップタイプ
- 全面エンボス

【希望小売価格】オープン/箱



OM-372 エコソフトグローブ プラスチック エース

塩化ビニル樹脂

- 粉無し
- ニトリル・天然ゴムに比べて経済的
- 2ヵ所取り出し口
- 袖口ぴったりタイプ

【希望小売価格】オープン/箱



OM-387 エコソフトスマート NBR グローブ

ニトリルゴム

- 200枚入りで省資源・省スペース
- 食品衛生法適合品
- 優れた耐油性、耐薬品性、耐突き刺し特性
- 天然ゴムに近い柔らかさ
- 指先エンボス

【希望小売価格】オープン/箱



OM-373 エコソフトグローブ プラスチック ベルーガ

塩化ビニル樹脂

- 粉無し
- ニトリル・天然ゴムに比べて経済的
- 2ヵ所取り出し口
- 袖口ゆったりタイプ

【希望小売価格】オープン/箱



OM-920 エコソフトグローブ インナーケア

ポリエステル

- 手袋着用時の下履きとして
- メッシュ構造で作業時のムレやベタつきの不快感を軽減
- 指先をカットしてもほつれない
- 洗濯して繰り返し使用が可能

【希望小売価格】
¥6,600(税込¥7,260)/箱



カット例

品番	カラー	サイズ	標準寸法(mm)			箱			ケース			JANコード	用途
			手のひらわり	全長	厚み	サイズ(mm)	重量(g)	入数	サイズ(mm)	重量(kg)	入数		
OM-370	半透明	S	170	230	指先部 0.08 掌部 0.05	240×123 ×58	470	100枚	510×310 ×256	9.9	20箱	4970520822337 4970520822344 4970520822351 4547691812544	病棟・外来 おむつ交換 介護、掃除
		M	190				520			10.9			
		L	210				570			11.9			
		LL	230				610			12.7			
OM-372	半透明	S	170	230以上	指先部 0.08 掌部 0.08	230×125 ×60	420	100枚	515×315 ×245	9.3	20箱	4547691814395 4547691814401 4547691814418 4547691814425	病棟・外来 おむつ交換 介護、掃除
		M	190				460			10.1			
		L	210				510			11.1			
		LL	230				560			12.1			
OM-373	半透明	SS	150	240	指先部 0.04 掌部 0.05	230×125 ×60	360	100枚	515×315 ×245	7.7	20箱	4547691818973 4547691818980 4547691818997 4547691819000 4547691819017	病棟・外来 おむつ交換 介護、掃除
		S	170				410			8.7			
		M	190				460			9.7			
		L	210				510			10.7			
OM-366	ナチュラル	SS	148	230	指先部 0.14 掌部 0.13	230×123 ×74	580	100枚	385×258 ×240	6.3	10箱	4547691814432 4547691814449 4547691814456 4547691814463	病棟・外来
		S	168				660			7.1			
		M	188				690			7.4			
		L	210				770			8.2			
OM-387	ホワイト	SS	152	230	指先部 0.10 掌部 0.07	245×128 ×80	660	200枚	412×263 ×255	7.6	10箱	4547691714572 4547691714589 4547691714596 4547691714602	病棟・外来 器具類洗浄
		S	172				740			8.4			
		M	196				800			9.0			
		L	214				860			9.8			
OM-920	ホワイト	フリー	-	-	-	174×140 ×64	240	60枚	-	-	-	4547691746320	下履き手袋

※サイズ(mm)はW×D×Hの順になります

滅菌器／卓上タイプ

スタンダードタイプ

HF220/HF260 フルオート送風乾燥タイプ

- 滅菌時間・乾燥時間の変更が可能
- ワンタッチ操作のフルオートタイプ
設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行い、前回の設定を保持します
- 送風ポンプ式乾燥
高性能送風ポンプ付で、適切な乾燥が得られます

HF220



用途にあわせたワンタッチ切り替え操作 前回の設定をそのままキープ

1. 準備 電源スイッチを「入」にします。被滅菌物を入れ、ワンタッチドアを閉めます。

2. 滅菌 滅菌温度を自由にセレクト。お好みで滅菌時間も設定できます。

POINT 温度切り替え (121℃:20分/132℃:5分の標準設定) はキーを押すだけ。常に適切な滅菌状態が得られます。


3. 乾燥 乾燥時間を自由に設定できます。(20～30分の標準設定)

POINT 送風ポンプ式乾燥で適切な乾燥が得られます。

4. 完了 終了音が鳴りましたら、圧力計の針が「0」であることを確認して、ドアを開け被滅菌物を取り出します。

POINT 前回の設定をキープしていますので、同じ設定の場合、再度設定をする必要はありません。

作業行程はすべてデジタル表示されます。スタートから終了まで、確認しながら安心して使用できます。



【設置上の注意】 【メンテナンス方法】
設置上の注意及びメンテナンス方法はYouTube動画「オカモト 滅菌器」で検索をご覧ください。

製 品 名	スーパークレープHF220	スーパークレープHF260
外寸法 (ドアノブ含まず)	W430×D453×H367mm	W490×D492×H397mm
寸 法 詳 細	A:366 B:24 C:40 D:406 E:12 F:36	A:391 B:30 C:40 D:466 E:12 F:36
チャンバー寸法 / 容量	φ220×有効寸法330mm 有効容量約12.5L	φ260×有効寸法350mm 有効容量約18.8L
収 容 力	丸カスト18cm×2、平カストE-22×2、角カストL-22×1	丸カスト21cm×2、平カストE-22×2、角カストL-22×1
操 作 方 法	ワンタッチ全自動 (前回使用設定を保持)	
滅 菌 温 度・時 間	121℃ (20～90分:変更可)・132℃ (5～90分:変更可)	
電 源 設 備	AC100V 15A以上 50/60Hz	
消 費 電 力	1,440W	
重 量	27kg	35kg
J A N コ ー ド	4547691210616	4547691210623
希 望 小 売 価 格	¥500,000 (税込¥550,000)	¥535,000 (税込¥588,500)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00242000	21900BZX00243000


蒸気発生装置内蔵タイプ

HS-200Ⅱ ハイスピードタイプ

- ハイスピードタイプ
スタートから完了まで約 12 分 (132℃滅菌の場合)、乾燥工程はありません
- 連続使用可能
缶体が二重構造になっており、常に高圧蒸気を製造しています
電源スイッチを「入」にし、スタートランプが点灯していればいつでも滅菌が可能です



製 品 名	スーパークレープHS-200Ⅱ
外寸法 (ドアノブ含まず)	W490×D560×H356mm
寸 法 詳 細	A:451 B:6 C:426 D:22 E:20 F:36
チャンバー寸法 / 容量	φ200×有効寸法300mm 有効容量約10L
収 容 力	丸カスト18cm×2、HS-200Ⅱ専用簡易カスト×1、HS-200Ⅱ専用角カスト×1
滅 菌 温 度・時 間	121℃ (20分)・132℃ (5分)
電 源 設 備	AC100V 15A以上 50/60Hz
消 費 電 力	1,300W
重 量	37kg
J A N コ ー ド	4547691210654
希 望 小 売 価 格	¥730,000 (税込¥803,000)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00237000



【設置上の注意】 【メンテナンス方法】
設置上の注意及びメンテナンス方法はYouTube動画「オカモト 滅菌器」で検索をご覧ください。

滅菌器／卓上タイプ

スタンダードタイプ

HE150/HE220/HE260/HE330 フルオートタイプ

- 乾燥時間の変更が可能 (滅菌時間は固定)
- ワンタッチ操作のフルオートタイプ
設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います
- 送風ポンプ式乾燥 (HE330 のみ)



【メンテナンス方法】

HE220



製 品 名	スーパークレープHE150	スーパークレープHE220	スーパークレープHE260	スーパークレープHE330
外寸法 (ドアノブ含まず)	W328×D392×H285mm	W440×D453×H367mm	W493×D490×H398mm	W607×D672×H452mm
寸 法 詳 細	A:302 B:25 C:40 D:298 E:15 F:36	A:371 B:14 C:40 D:416 E:12 F:36	A:391 B:20 C:40 D:465 E:14 F:36	A:421 B:167 C:40 D:485 E:61 F:36
チャンバー寸法 / 容量	φ150×有効寸法270mm 有効容量約4.7L	φ220×有効寸法330mm 有効容量約12.5L	φ260×有効寸法350mm 有効容量約18.8L	φ316×有効寸法480mm 有効容量約37.8L
収 容 力	丸カスト12cm×2	丸カスト18cm×2、平カストE-22×2、角カストL-22×1	丸カスト21cm×2、平カストE-22×2、角カストL-22×1	丸カスト27cm×2、平カストE-33×2、収納カゴ330×1
滅 菌 温 度・時 間	121℃ (20分)・132℃ (5分)			121℃ (20分)
乾 燥 方 式・時 間	ヒーター:0～99分			ヒーター+送風:0～99分
電 源 設 備	AC100V 15A以上 50/60Hz			
消 費 電 力	650W	1,440W		1,500W
重 量	14kg	28kg	32kg	53kg
J A N コ ー ド	4547691210579	4547691210586	4547691210593	4547691210609
希 望 小 売 価 格	¥375,000 (税込¥412,500)	¥485,000 (税込¥533,500)	¥520,000 (税込¥572,000)	¥775,000 (税込¥852,500)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00225000	21900BZX00227000	21900BZX00231000	21900BZX00223000

スタンダードタイプ

FX220/FX260 フルオートタイプ


- 乾燥時間の変更が可能 (滅菌時間は固定)
- ワンタッチ操作のフルオートタイプ
設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います

製 品 名	スーパークレープFX220	スーパークレープFX260
外寸法 (ドアノブ含まず)	W481×D462×H395mm	W503×D483×H398mm
寸 法 詳 細	A:376 B:13 C:40 D:444 E:13 F:70	A:391 B:17 C:40 D:465 E:14 F:70
チャンバー寸法 / 容量	φ220×有効寸法350mm 有効容量約13.4L	φ260×有効寸法350mm 有効容量約18.8L
収 容 力	丸カスト18cm×2、平カストE-22×2、角カストL-22×1	丸カスト21cm×2、平カストE-22×2、角カストL-22×1
滅 菌 温 度・時 間	121℃ (20分)・132℃ (5分)	
乾 燥 方 式・時 間	ヒーター:0～99分	
電 源 設 備	AC100V 15A以上 50/60Hz	
消 費 電 力	1,440W	
重 量	28kg	32kg
J A N コ ー ド	4547691210548	4547691210555
希 望 小 売 価 格	¥455,000 (税込¥500,500)	¥485,000 (税込¥533,500)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00228000	21900BZX00232000

FX220



HE、FX 寸法図共通



【設置上の注意】 【メンテナンス方法】
設置上の注意及びメンテナンス方法はYouTube動画「オカモト 滅菌器」で検索をご覧ください。

1 サイクルの時間表

			給水・加圧時間	滅菌時間	排水時間	乾燥時間	おおよそのトータル時間 (被滅菌物なしで動作させた場合)
卓 上	HE150	132℃ 滅菌コース	13分程度	5分固定	2分	10分 (設定可 0分～99分)	30分～35分程度
		121℃ 滅菌コース	11分程度	20分固定			43分～45分程度
	FX220・260 HE220・260	132℃ 滅菌コース	16分程度	5分固定	2分	30分 (設定可 0分～99分)	53分～55分程度
		121℃ 滅菌コース	13分程度	20分固定			65分～70分程度
	HE330	121℃ 滅菌コース	30分程度	20分固定	5分	30分 (設定可 0分～99分)	85分～90分程度
		132℃ 滅菌コース	16分程度	5分 (設定可5分～90分)			53分～55分程度
	HF220・260	121℃ 滅菌コース	13分程度	20分 (設定可20分～90分)	2分	30分 (設定可 0分～99分)	65分～70分程度
		132℃ 滅菌コース	16分程度	5分 (設定可5分～90分)			53分～55分程度
	HS-200Ⅱ ※1	132℃ 滅菌コース	3分～5分 ※2 程度	5分固定	2分	乾燥なし (乾燥が必要な場合は完了後、ドアを少し開けて乾かします。)	11分～15分程度
		121℃ 滅菌コース		20分固定			25分～30分程度

※1 電源を入れるとボイラー室ヒーターがONになり蒸気が製造されます。(この間、約 40分) 蒸気製造後はいつでもスタート可・連続使用可。 ※2 給蒸気・加圧時間

フ ロ ア	SG330V・L・LW	132℃ 滅菌コース	56分～ 60分程度	5分固定	2分	30分 (設定可 0・30・40・50分)	95分～100分程度
		121℃ 滅菌コース	46分～ 50分程度	20分固定			100分～105分程度

●上記器種 (HS-200Ⅱを除く) においては、連続使用不可となります。最低 20 分以上の冷却時間が必要です。


滅菌器／フロアタイプ

フルオートタイプ(ポリタンク式)

SG330V AC100V 仕様

- ワンタッチ操作のフルオートタイプ
設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います
- ポリタンク内蔵式
給水タンク / 排水タンク内蔵で、使用した水は一回ごとに排水します

製品名	スーパークレープ SG330V
外寸法(ドアノブ含まず)	W593×D780×H1290mm
チャンバー寸法 / 容量	φ316×有効寸法 460mm 有効容量約 39.5L
収容力	丸カスト 27cm×2、平カスト E-33×2、収納カゴ 330×1
滅菌温度・時間	121℃(20分)・132℃(5分)
乾燥方式・時間	ヒーター＋バキューム：0・30・40・50分
電源設備	AC100V 20A 以上 50/60Hz
消費電力	1,950W
重量	128kg
給水 / 排水タンク容量	20L ポリタンク使用
JANコード	4547691210661
希望小売価格	¥1,280,000(税込¥1,408,000)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00241000



フルオートタイプ(循環式)

SG330L AC100V 仕様

- ワンタッチ操作のフルオートタイプ
設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います
- 大容量タイプ
27cm 丸カストが 3 個入る大容量タイプです
- 循環式
内蔵タンクに水を貯めて使用する循環式です

製品名	スーパークレープ SG330L
外寸法(ドアノブ含まず)	W593×D1050×H1300mm
チャンバー寸法 / 容量	φ316×有効寸法 700mm 有効容量約 57.2L
収容力	丸カスト 27cm×3、平カスト E-33×2、収納カゴ 330 ロング×1
滅菌温度・時間	121℃(20分)・132℃(5分)
乾燥方式・時間	ヒーター＋バキューム：0・30・40・50分
電源設備	AC100V 30A 以上 50/60Hz
消費電力	3,000W
重量	166kg
給水 / 排水タンク容量	約 10L
JANコード	4547691210678
希望小売価格	¥1,810,000(税込¥1,991,000)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00244000




フルオートタイプ(上・下水道直結自動給水式)

SG330LW AC100V 仕様

- ワンタッチ操作のフルオートタイプ
設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います
- 大容量タイプ
27cm 丸カストが 3 個入る大容量タイプです
- 給排水直結タイプ
上下水道直結式です

製品名	スーパークレープ SG330LW
外寸法(ドアノブ含まず)	W593×D1050×H1300mm
チャンバー寸法 / 容量	φ316×有効寸法 700mm 有効容量約 57.2L
収容力	丸カスト 27cm×3、平カスト E-33×2、収納カゴ 330 ロング×1
滅菌温度・時間	121℃(20分)・132℃(5分)
乾燥方式・時間	ヒーター＋バキューム：0・30・40・50分
電源設備	AC100V 30A 以上 50/60Hz
消費電力	3,000W
重量	164kg
給水 / 排水設備	給水管 15A(1/2)給水圧 0.15MPa～0.7MPa/ 排水管 15A(1/2)鉄管を推奨 (塩ビ管の場合は、ご相談ください。)
JANコード	4547691211378
希望小売価格	¥2,060,000(税込¥2,266,000)
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00245000



滅菌器／関連商品

オプション

交換品

専用水

オプション

平カスト



規格	E-22	E-33
サイズ	W310×D160×H60mm	W350×D210×H100mm
品番	YH3101	YH3102
JANコード	4547691210821	4547691210838
希望小売価格	¥26,000(税込¥28,600)	¥33,000(税込¥36,300)

オプション

丸カスト



規格	12cm	18cm	21cm	27cm
サイズ	φ120×H112mm	φ180×H135mm	φ210×H155mm	φ270×H200mm
品番	YH3136	YH3138	YH3139	YH3141
JANコード	4547691676047	4547691210975	4547691210982	4547691210999
希望小売価格	¥11,500(税込¥12,650)	¥13,500(税込¥14,850)	¥22,000(税込¥24,200)	¥25,500(税込¥28,050)

オプション

二段トレイセット




規格	150	220	260
サイズ	W250×D130×H13mm×2 2段分のトレーの高さ：65mm	W306×D164×H20mm×2 2段分のトレーの高さ：123mm	W306×D164×H20mm×2 2段分のトレーの高さ：177mm
品番	YH3111	YH3112	YH31132
JANコード	4547691232991	4547691210920	4547691210937
希望小売価格	¥28,000(税込¥30,800)	¥34,000(税込¥37,400)	¥36,000(税込¥39,600)

オプション

架台

V-22 / V-26

T-300



規格	V-22	V-26	T-300
サイズ	W480×D521×H685mm	W540×D561×H685mm	W663×D760×H685mm
品番	YH31231	YH31232	YH31235
JANコード	4547691701572	4547691701589	4547691692108
対応器種	HF220、HE220、FX220	V240 タイプB、HF260、 HE260、FX260、HS-200Ⅱ	HE330
希望小売価格	¥80,000(税込¥88,000)	¥90,000(税込¥99,000)	¥99,000(税込¥108,900)

交換品

ドアパッキン



※一例(写真はHF220用)

希望小売価格	オープンプライス
--------	----------

交換品

無菌フィルター



※一例(写真はV240 タイプB / HF シリーズ用)

使用器種	V240 タイプB、SG/HFシリーズ、 HE330
希望小売価格	オープンプライス

交換品

排水キャップ



使用器種	V240 タイプB、SG330V、 HE/FX シリーズ
希望小売価格	オープンプライス

高圧蒸気滅菌器専用水

スーパークレープウォーター

- 滅菌器内の配管を詰まらせるカルキ分や雑物を除去した被滅菌物にもクリーンな高圧蒸気滅菌器に適した専用水です



中身は 20L 入りポリタンクです。

製品名	スーパークレープウォーター 20L
品番	YH3200
内容量	20L
JANコード	4547691736574
希望小売価格	¥3,000(税込¥3,300)



製品名	スーパークレープウォーター 2L
品番	YH3100
内容量	2L×6本
JANコード	4547691683007
希望小売価格	¥2,400(税込¥2,640)